

# KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

## MULTIFUNCIONALES COLOR A3

Los equipos multifuncionales KM-C2525E, KM-C3232E y KM-C4035E utilizan componentes extremadamente duraderos que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable, satisfaciendo los requisitos más exigentes de oficinas con grandes cargas de trabajo. Los equipos KM-C2525E, KM-C3232E y KM-C4035E proporcionan una productividad eficiente y rentabilizan el funcionamiento a la vez que son extremadamente respetuosas con el medio ambiente.

### GENERAL

**Tecnología:** Kyocera Láser Color

**Velocidad:**

KM-C2525E: Max. 25/13 páginas por minuto A4/A3 en B/N, max. 25/13 páginas por minuto A4/A3 en color

KM-C3232E: Max. 32/16 páginas por minuto A4/A3 en B/N, max. 32/16 páginas por minuto A4/A3 en color

KM-C4035E: Max. 40/20 páginas por minuto A4/A3 en B/N, max. 35/17 páginas por minuto A4/A3 en color

**Resolución:** 600 x 600 ppp tecnología multi bit (9,600 ppp nivel x 600 ppp)

**Tiempo de primera copia:**

KM-C2525E/KM-C3232E: 5,9 segundos o menos en B/N, 7,9 segundos o menos en Color.

KM-C4035E: 5,5 segundos o menos en B/N, 7,5 segundos o menos en Color

**Tiempo de calentamiento:** 45 segundos o menos

**Fuente de alimentación:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:** KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

Imprimiendo: 700 W / 920 W / 970 W

En espera: 230 W / 270 W / 270 W.

Ahorro de energía (ECOpower): 17 W / 20 W / 19 W.

**Ruido (ISO 7779):**

KM-C2525E: Impresión: 65,5 dB(A)

KM-C3232E: Impresión: 67,6 dB(A)

KM-C4035E: Impresión: 68,5 dB(A)

KM-C2525E/KM-C3232E: En espera: 53,3 dB(A)

KM-C4035E: En espera: 56,9 dB(A)

Ahorro de energía (ECOpower): inapreciable

**Dimensiones (An x P x Al):**

KM-C2525E/KM-C3232E: 605 x 660 x 745 mm

KM-C4035E: 605 x 668 x 745 mm

**Peso:**

KM-C2525E/KM-C3232E : aprox. 98 kg

KM-C4035E: aprox. 101 kg

**Certificación:** TÜV/GS, CE, PLS

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

### MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades de papel mencionadas están basadas en papel de grosor máx. de 0,11 mm. Por favor utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones medioambientales normales.

**Capacidad de papel:** 2 depósitos x 500 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Letter (para tamaños superiores a A4 hasta 250 hojas)

Bypass de 100 hojas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, sobres

**Capacidad máxima con opciones:** 4.100 hojas

**Dúplex estándar:** A3-A5, 60-105 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de salida:** 250 hojas

### FUNCIONES DE COPIADO

**Tamaño máx. del original:** A3

**Copiado continuo:** 1-999

**Memoria:** Estándar 768MB (máx. 768 MB) + 40 GB HDD

**Zoom:** 25-400% en incrementos del 1%

**Porcentaje ampliación/reducción:** 5 reduc. / 5 ampliación

**Funciones digitales:** Selección automática de color, cambio automático de depósito, selección automática de papel, selección automática de ampliación, modo ahorro de energía, interrupción de copia, escanea una imprime varias,

clasificación electrónica y rotativa, modo librillo, copia N-up, numeración de página, modo cubiertas, invertido, espejo, modo póster, borrado de bordes, modo OHP, repetición de imagen

**Modo exposición:** automático, manual: 7 ó 13 pasos

**Ajuste de imagen:** Texto, Mixto, Impresión, Foto, Ajuste de matiz, Teclas de un toque ajuste de color

### FUNCIONES DE IMPRESIÓN

**Procesador:**

KM-C2525E: PowerPC 750FL / 600MHz

KM-C3232E/KM-C4035E: PowerPC 750GL / 800MHz

**Memoria:** estándar 256 MB (máx. 1 GB) + HDD 40 GB (HD-5)

**Emulaciones:** PCL6/PCL 5e/PCL 5c, KPDL 3 (PostScript 3 compatible), KC-GL (HP-GL7550A)

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIc

**Fuentes:** 80 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes escalables (KPDL 3), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, además de códigos de barras de dos dimensiones (PDF-417)

**Funciones:** eMPS – para copia rápida, revisar y retener, impresión confidencial e impresión directa de PDF

**Interfaces**

**Interfaz estándar:** Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, 2 ranuras KUIO-LV

**Interfaz de conexión múltiple (MIC):** permite el envío simultáneo de datos a través de hasta cuatro interfaces, manteniendo cada una su propia impresora virtual.

### FUNCIONES DE ESCÁNER

**Funcionalidad:** escaneo a PC, escaneo a e-mail, escaneo a FTP TWAIN de red y escaneo a SMB

**Velocidad:**

KM-C2525E/KM-C3232E: 32 originales por minuto (600 ppp/A4)

KM-C4035E: 40 originales por minuto en B/N (600 ppp/A4)

35 originales por minuto en color (600 ppp/A4)

**Resolución:** 600, 400, 300, 200 ppp (256 escala de grises)

**Tamaño máx. de escaneo:** A3

**Reconocimiento de original:** Texto, foto, texto + foto, OCR

**Interface:** 10/100Base-TX

**Protocolo de red:** TCP/IP

**Formato de imagen:** Color: JPEG, PDF, TIFF - Mono: TIFF, PDF

**Formato de compresión:** TIFF (MMR), Color: JPEG

**Funciones:** Alta compresión de PDF, Encriptación de PDF

**Software suministrado:** Scanner File Utility, DB-Assistant, TWAIN, PaperPort Deluxe 9.0, Address editor, Address book

**Sistema Operativo:** Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003

### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T Super G3

**Velocidad de módem:** máx. 33,6 kbps

**Velocidad de transmisión:** 2 segundos o menos (JBIG)

**Velocidad de escaneo:** 1 segundo

**Densidad de escaneo:** Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm, Superfino: 8

puntos/mm x 15,4 líneas/mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm (con memoria adicional), halftone

**Tamaño máx. del original:** A3

**Método de compresión:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** estándar 4MB, máx. 32 MB

**Funciones:** fax de red, rotar transmisión, recepción de faxes en dúplex, recepción N-up, buzón, diagnóstico remoto

### OPCIONES

**System fax (N)**

**Manejo de papel**

**DP-710 Alimentador de documentos:** 100 hojas, 35-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (ADF) 100 hojas, 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio (RADF)

**PF-710 Depósito de papel:** 2 depósitos x 500 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio

**PF-750 Depósito de papel:** 3.000 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-710 Finalizador de documentos + AK-710\*:**

Bandeja principal: máx. 3.000 hojas A4 ó 1.500 hojas A3 cara abajo, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5,

Bandeja secundaria izquierda: máx. 200 hojas A4 ó 100

hojas A3/B4 cara arriba, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R,

Bandeja secundaria derecha: máx. 50 hojas A4 cara arriba,

60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R,

Grapador: máx. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3, 3 posiciones

de grapado

**DF-730 Finalizador de documentos:** máx. 1.000 hojas A4 ó

500 hojas A3/B4, 64-105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, 1 posición de grapado

máx. 30 hojas A4 ó 20 hojas A3/B4, 64-105 g/m<sup>2</sup>

**PH-5C Kit perforador para DF-710:** A3-A5R, 60-105 g/m<sup>2</sup>,

2/4 agujeros

**MT-710 Buzón departamental para DF-710:** 7 bandejas,

60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7 bandejas x 100 hojas A4 ó 50 hojas

A3/B4

**BF-710 Kit plegador para DF-710:** máx. 64 páginas (16

hojas) plegado y grapado de librillo, 60-80 g/m<sup>2</sup>, cubierta

60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

**JS-710 Separador de trabajo:** separador de trabajo interno

100 hojas, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*AK-710 necesario para el uso del finalizador de documentos DF-710.

\*\*JS-710 necesario para el uso del finalizador de documentos DF-710/DF-730

La instalación del disco duro HD-5 es altamente recomendable para alcanzar la funcionalidad máxima del equipo con el finalizador de documentos.

**Memoria**

**Memoria de impresora**

**Memoria DIMM:** DDR-SDRAM DIMM, 2 ranuras

(64,128,256,512 MB), 1 ranura libre, Tarjeta CompactFlash®:

1 ranura para formularios, fuentes, logotipos,

almacenamiento de macros

**Disco Duro HD-5:** 40GB, almacenamiento de datos,

formatos, fuentes, etc. + Emp., impresión de librillos

**Memoria de fax**

**MM-13-32:** Memoria de imagen (28 MB)

**Seguridad**

**Data security kit (D)**

**Interfaces opcionales**

**IB-23:** 10Base-T/100Base-TX

**SB-50:** 10Base-FL, FibreLink

**SB-70:** LAN inalámbrica – IEEE 802.11b

**SB-110 FX:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Fibra Óptica

**IB-11:** Serie: RS-232C (máx. 115,2 kbps)

**Otros**

**Tapa pantalla (D)**

**CB-710:** mesa pedestal con capacidad de almacenamiento

### CONSUMIBLES

**TK-825Y:** tóner microfino amarillo para 7.000 páginas con cobertura del 5%

**TK-825M:** tóner microfino magenta para 7.000 páginas con cobertura del 5%

**TK-825C:** tóner microfino cyan para 7.000 páginas con cobertura del 5%

**TK-825K:** tóner microfino negro para 15.000 páginas con cobertura del 5%

**TK-825K:** tóner microfino negro para 15.000 páginas con cobertura del 5%



**Seleccione sus opciones para satisfacer sus necesidades:**

Buzón departamental (MT-710)

Unidad perforadora (PH-5C)

Finalizador de documentos (DF-710)

Unidad de librillo (BF-710)

Depósito de papel (PF-750)



Alimentador documentos (DP-710)



El equipo mostrado incluye elementos opcionales

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

